

Annonser i Regionmagasinet

Allmänt

- Regionmagasinet trycks hos Kungsbacka Graphics, från vilka vi hämtat nedanstående uppgifter om hur de vill ha materialet.
- Filer till Kungsbacka Graphic ska vara i PDF-format, centrerad och det är bra om PDF trimbox är angiven i filen. Eventuella skärmmärken skall ligga utanför utfallet.

Fonter:

- Alla använda fonter ska vara inkluderade i filerna.
- Använd inte mindre fontstorlek än 7 punkter. Vid negativ text skall texten vara minst 10 punkter eller fet.

Linjer:

- Minsta rekommenderade linjetjocklek är 0,25 pt.
- Använd så få färger som möjligt på tunna linjer, då det minsta misspass mellan färgerna kommer att riskera att bli synligt.

Färg:

- Alla ingående färger (texter, bilder och färgplattor) skall vara separerade i CMYK-format.
- För att uppnå en starkare-djupare svart ton (djupsvart) i större tonplattor, rekommenderar vi att använda cyan 25%, magenta 19%, gul 19% och 95% svart. Endast svart kommer att upplevas som grå.
- För att uppnå en jämn färgållning vid tryck i rulloffset skall det aldrig ligga 100% i någon färg i tonplattor. Lägg tonplattan i 95%! Punktförstoringen gör att tonplattan kommer att bli heltäckande vid tryck i rulloffset.
- Text och färgplattor i 100% svart görs till övertryck i Kungsbacka Graphics prepress-system, medan färgade texter och plattor (inte 100% svart) görs till urspårning.
- Gråbalans i kvartston i CMY blandning uppnås genom att blanda C 25% M19% och Y19%.
- Tänk på att rastertoner som ligger i mindre än 4% kan försvinna i tryck även om de är synliga på datorn.

Färgmängd/rastertäthet

Den sammanräknade procentsumman för delfärgerna i den mörkaste delen av bilden varierar beroende å typ av tryckpapper och tryckförfarande. Dessutom påverkas värdet om du eventuellt använt funktionerna UCR eller GCR. I dag finns denna information i ICC-profiler som vi levererar till våra kunder. När du t.ex. konverterar en RGB-bild till CMYK-format i Photoshop med hjälp av ICC-profil, bestäms total färgmängd för CMYK-bilden av profilens inställningar.

I Kungsbacka Graphics ICC-profiler har man använt färgmängder enligt nedanstående tabell.

- Rulloffset heatset på obestruket papper:
Total färgmängd 240% och en rastertäthet på 120 lpi.

Bildupplösning:

- Rulloffset-heatset, obestruket 120 lpi 240 dpi

För att förenkla rekommenderar vi att bilder har en upplösning på 300 dpi.

Scannade streckbilder bör ha en upplösning på 1200 dpi